



## ASPIRARE I LIQUIDI SENZA COMPROMETTERE IL FILTRO ASSOLUTO



Spesso è agevole effettuare **all'interno dell'area confinata la rimozione del coibente** costituito da amianto spruzzato applicato su muri e soffitti utilizzando delle **idropultrici** che, tipicamente, erogano oltre 15/20 litri al minuto; è facile immaginare la quantità di acqua che viene dispersa in una giornata lavorativa. **Questa acqua va poi raccolta e filtrata** magari utilizzando gli apparati connessi all'unità di decontaminazione.

Vedani ha effettuato una serie di test sperimentando l'efficacia di specifici [cicloni separatori collegati ad aspiratori muniti di filtri assoluti \(VAC-VED 1.0 e VAC-VED 2.5\)](#).

I cicloni con capacità di 23 litri e di 110 litri permettono di non compromettere il filtro assoluto degli aspiratori e consentono di facilitare e velocizzare la raccolta dell'acqua dalle superfici, anche mediante apposite spazzole per pavimenti dotate di ventosa.

Per maggiori informazioni su questo ed altri 400 nuovi prodotti, consultate il sito [www.vedani.it](http://www.vedani.it) per lavorare migliorando la sicurezza e risparmiando tempo e fatica.



Nuova Iscrizione

**VEDANI SRL - Via L. da Vinci 11 - 21023 Besozzo VA**

**Tel. 0332-772913 - Fax 0332 770764 - [www.vedani.it](http://www.vedani.it) - [info@vedani.it](mailto:info@vedani.it)**

**Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 ). State ricevendo questo messaggio in quanto il Vs. indirizzo di posta elettronica è conosciuto perché cliente e/o fornitore e/o espressamente autorizzati. Qualora non desideriate ricevere in futuro ulteriori comunicazioni ed informazioni commerciali, ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7, cliccate qui sotto.**

**[CANCELLA ISCRIZIONE](#) | [UNSUBSCRIBE](#)**

Email inviata con [HI-SENDER](#)