Vedani S.r.l.
materiali e attrezzature per bonifiche ambientali

Vedani S.r.l. - Via Leonardo da Vinci 11 – 21023 Besozzo VA
Tel. 0332 772913 - Cel. 378 301 9129

www.vedani.it - info@vedani.it



ASPIRATORE INDUSTRIALE 3 KW

CODICE: 3*1*73

Apparecchio di classe H, dotato di apparato aspirante con tre potenti motori protetti da una robusta struttura metallica

Categorie: ASPIRATORI, ASPIRATORI INDUSTRIALI ELEVATA POTENZA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dimensioni: 660 x 690 x 1450 mm; peso 62 kg. Apparato aspirante con tre motori elettrici (potenza complessiva 3 kW) protetti da una robusta struttura metallica. Alimentazione 230 V (monofase) / 60 Hz / 16 A. Sistema filtrante costituito

da filtro stellare a tasche di classe M e filtro HEPA H14 - 99,995% MPPS; depressione max. 2100 mm/H2O; portata aria max. 8000 litri/min. Supporto sacco diametro 360 mm. Attacco di aspirazione da 70 mm. L'aspiratore consente la raccolta di materiali diversi, solidi e polverosi, ed è adatto ad un lavoro continuativo, grazie all'efficiente sistema filtrante e al sistema di insaccamento in continuo (cod- 3*1*76), utilizzabile in alternativa ai normali sacchi per Rifiuti Contenenti Amianto, per conferire alle operazioni maggiore velocità e sicurezza (l'operatore infatti non viene mai in contatto con il materiale aspirato). La classe di filtrazione H lo rende idoneo per la raccolta di polveri pericolose (ad es. amianto) con valore massimo di esposizione tollerato < 0,1 mg/mc. E' tipicamente utilizzato in connessione alle speciali attrezzature per la levigatura dei pavimenti con colle contenenti amianto. Viene fornito comprensivo di filtro stellare a tasche (cod. 3*1*74) e filtro HEPA (cod. 3*1*75). Ha in dotazione la riduzione 70/50 (cod. 3*1*55) per il collegamento dell'eventuale spazzola a pavimenti (cod. 3*1*61) o per l'utilizzo in connessione con la levigatrice monofase PG 280 da 2,2 kW (COD. 2*1*40) che ha attacco tubo diametro 50 mm. Le tubazioni raccordabili con diametro 50 mm, disponibili in spezzoni da 10 e 30 m (cod. 3*1*65 e 3*1*67), e la tubazione diametro 70 mm, disponibile in spezzoni da 10 m (cod. 3*1*66 - raccordabili tramite lo speciale MANICOTTO Cod. 3*1*56), sono da acquistare a parte. L'aspiratore può essere completato da una serie di accessori opzionali per meglio adattarsi alle esigenze di cantiere (ad esempio, manicotto diametro 50/50 mm - cod. 3*1*56, manicotto diametro 70/70 mm - cod. 3*1*59 e biforcazione a Y con riduzione diametro 70/50/50 mm – cod. 3*1*58). E' conforme alla normativa vigente, certificato e marchiato CE. Non è idoneo per l'aspirazione di liquidi. Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.

amianto-aspiratori-assoluto-TD_3x1x73

Scarica file