Vedani S.r.l.
materiali e attrezzature per bonifiche ambientali

Vedani S.r.l. - Via Leonardo da Vinci 11 – 21023 Besozzo VA
Tel. 0332 772913 - Cel. 378 301 9129

www.vedani.it - info@vedani.it

08 ELLETI

CODICE: 4*2*1

Apparecchiatura mobile per il riscaldamento, il recupero e la filtrazione delle acque contaminate

Categorie: DECONTAMINAZIONE E GESTIONE ACQUE, GESTIONE ACQUE CONTAMINATE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ElleTi è dotata di un serbatoio in vetroresina da 130 litri, predisposto per la connessione diretta con la rete idrica. E' predisposta per l'eventuale collegamento di un serbatoio supplementare esterno (ad esempio una cisternetta da 1000 l) con immissione per caduta gravitazionale. Tale accorgimento si dimostra ideale per i cantieri in cui non vi è allacciamento alla rete idrica. Il sistema di riscaldamento è costituito da un termostato, che regola la temperatura dell'acqua contenuta nel serbatoio e da sonde di livello, essenziali al fine di assicurare l'immersione della resistenza e quindi il fermo automatico del sistema di riscaldamento, della pompa di mandata. Il rubinetto della doccia permette l'erogazione dell'acqua calda, grazie ad un sistema pressostatico. ElleTi consente il prelievo e la filtrazione delle acque contaminate attraverso una pompa di elevata potenza. Il quadro elettrico è alimentato a 220V monofase e dispone di un trasformatore 220/24V per il circuito di comando in bassa tensione. Potenza massima assorbita: 3,3 KW. Il comparto filtrante a due stadi è costituito da un filtro dissabbiatore e da una cartuccia filtrante da 10 micron, realizzata in microfibre di polipropilene agglomerate, altezza 20" - 500 mm. Sono disponibili come optional il sistema di attivazione automatica della pompa di recupero mediante sensore, la cartuccia filtrante da 1 micron e il filtro a carboni attivi per la filtrazione di acque contaminate anche da componenti chimiche. I tubi di collegamento per l'acqua calda e

per l'acqua di scarico, da fissare ai raccordi da 3/4" per collegare tubi in gomma di diametro interno da 20 mm, non sono in dotazione, in quanto il loro utilizzo dipende dal posizionamento dell'eventuale unità di decontaminazione. Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.

SCHEDA TECNICA

Scarica file