



## **10 CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA, CONNETTORE E GANCIO**

Cordino di collegamento con assorbitore di energia, connettore a moschettone e gancio di sicurezza



---

**CODICE: 7\*1\*51**

**Categorie: [DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE](#), [PROTEZIONE ANTICADUTA](#)**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Dispositivo anticaduta composto da 1 corda di poliammide diametro 12 mm, 1 assorbitore in nastro di poliammide da 32 mm, 1 connettore a moschettone in acciaio EN 362 e 1 gancio in alluminio con apertura da 53 mm EN 362. Resistenza statica > 15 kN. Peso: 900 g. Dispositivo dissipatore in grado di disperdere l'energia cinetica che si sviluppa durante una caduta. Entra in funzione nell'istante immediatamente precedente al momento in cui la velocità di caduta raggiunge il proprio livello massimo. Tipicamente impiegato per proteggere il lavoratore in caso di caduta accidentale durante lavori su postazione singola e in cui non è richiesto ampio spazio di movimento. Si impiega tra l'altro per il lavoro sulle PLE a sbraccio e con sistemi linee vita.