Vedani S.r.l.
materiali e attrezzature per bonifiche ambientali

Vedani S.r.l. - Via Leonardo da Vinci 11 – 21023 Besozzo VA
Tel. 0332 772913 - Cel. 378 301 9129

www.vedani.it - info@vedani.it



INIETTORE 3000 INJ

COD: 2*4*1

Sistema completo per la bagnatura ad iniezione dell'amianto friabile

Categorie: APPLICARE I MATERIALI ED ABBATTERE FIBRE E POLVERI, INIETTORI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Comprende:

1 unità in polipropilene, goffrata in pelle rossa, montata su 2 rotelle fisse da 125 mm e 2 ruote bloccabili x 125 mm, con coperchio superiore. Dimensioni 750 mm di lunghezza x 665 mm di larghezza x 675 mm di altezza. Peso 65 kg.

1 box in polipropilene con coperchi ad incastro contenente:
Tubo alimentazione acqua da 1/2" x 50 m (blu) su bobina;
Valvola a sfera da 3/4";
Filtro acqua, capacità 3000 litri/ora x 70 micron;

Valvola di prevenzione riflusso zona di pressione remota;
Valvola di regolazione pressione tarata a 6 bar (90 psi) con manometro;
Valvola limitatrice di pressione, tarata a 6 bar (90 psi), sigillata in fabbrica;
Pompa di diluizione proporzionale (10:1);
Miscelatore statico Removing Agent/acqua;
Valvola di isolamento da 3/4";
Tubo da 1/2" x 50 m (giallo) su bobina;

1 collettore di distribuzione composto da:
Inserto connettore tubo flessibile;
Valvola di intercettazione in ingresso;
Valvola di regolazione pressione;
Corpo collettore con 8 uscite, ciascuna con valvola di intercettazione da 3/8" e innesto da 3/8" - connettori dotati di tappi di arresto;

2 box contenenti:
200 unità di iniezione da 2" (valvole e aghi)
Prolunghe con codice colore, diametro 3/8" con connettore a pressione: Tubo blu da 5 a 2 m - Tubo verde da 5 a 3 m - Tubo rosso da 5 a 4 m - Tubo marrone da 5 a 6 m
1 spruzzatore manuale