



Vedani S.r.l.

materiali e attrezzature per bonifiche ambientali

Vedani S.r.l. - Via Leonardo da Vinci 11 - 21023 Besozzo VA

Tel. 0332 772913 - Cel. 378 301 9129

www.vedani.it - info@vedani.it



[*REEMAT STANDARD GRADE 225 GR/MQ](#)

CODICE: 1*3*6

Tessuto di rinforzo per rivestimenti incapsulanti



Categorie: [OFFERTE SPECIALI](#), [OFFERTE SPECIALI E USATO](#)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sistema di consolidamento formulato per essere utilizzato con gli incapsulanti conservativi distribuiti da Vedani Srl. Migliora la resistenza alla trazione del rivestimento, evitando i danni dovuti ad urti ed a movimenti termici/strutturali, mantenendo al tempo stesso un buon grado di elasticità. E' indicato per il rinforzo totale. E' ideale per l'uso su giunti di dilatazione, crepe e fessurazioni del substrato. Reemat Standard è a base di fibra di vetro soffiata, trattata superficialmente. Le fibre non filate creano un carico di rottura simile in tutte le direzioni, modellandosi facilmente attorno ad un substrato dove esistono sporgenze o profili. Ideale per coperture in buone condizioni, aree screpolate, giunti tra intonaci, calcestruzzi e superfici che richiedono una migliore resistenza all'impatto. 225 g/mq. Lunghezza rotolo 138 m circa, altezza 125 cm.

SCHEMA TECNICA

[Scarica file](#)

INFORMATIVA

[Scarica file](#)