



materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali  
VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA  
Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

**Codice 7\*2\*35**  
**MASCHERA PIENO FACC. BLS 5400 COMPLETA DI**  
**ELETTRORESPIRATORE**

*Maschera panoramica a pieno facciale con sistema di ventilazione assistita*



Maschera **panoramica anallergica a pieno facciale** dotata di guarnizione in silicone ed elettrorespiratore a filtro antipolvere.

Il **visore integrale in policarbonato antigraffio** garantisce un'ottima visibilità; un insuperabile comfort è dovuto alla caratteristica guarnizione a soffiato e al morbido oronasale interno in silicone, dotato di due valvole di inspirazione per evitare appannamenti.

**Bardatura in gomma sintetica a sei cinghie con fibbie di regolazione a sgancio rapido.**

Il gruppo **elettroventilatore da 160 l/min.** è fissato **alla vita** tramite apposita cintura, in un involucro in materiale termoplastico antiurto (ABS) facilmente decontaminabile e collegato alla maschera tramite tubo corrugato, provvisto di fascette stringitubo in acciaio alle due estremità.

La maschera si avvale di un sistema di **allarme con segnale acustico**, che avverte l'utilizzatore in tutti i casi in cui viene rilevato un assorbimento di corrente maggiore da parte del motore (intasamento del filtro e necessità di immediata sostituzione, scaricamento della batteria o restringimento del tubo corrugato) e di un **segnale luminoso** che indica lo stato di carica della batteria (led verde = batteria carica; led giallo = batteria quasi scarica; led rosso = batteria scarica).

Il flusso d'aria rinfrescante e l'assenza di sforzo respiratorio fanno di questo articolo la soluzione ideale per quegli impieghi che richiedono un **notevole livello di protezione e**

scheda tecnica



## materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali

VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA  
Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

**comfort;** viene fornito di serie un coperchio antiacqua che consente di effettuare la doccia di decontaminazione mantenendo la maschera indossata.

La batteria NiMH 7,2 Volt (4,5 Ah) ha **un'autonomia di 8 ore**. La batteria è ricaricabile sia all'interno che all'esterno del corpo ventilatore, mediante caricabatteria in dotazione ed i tempi di ricarica vanno dalle 12 alle 14 ore, per un massimo di 300 cicli.

Il sistema funziona con un **filtro di CLASSE TMP3** (da acquistare a parte) con ghiera bloccafiltro; raccordo filettato normalizzato in accordo con **EN148-1**.

Sono disponibili in via opzionale gli appositi coprivosori usa e getta. Vedani Srl offre altresì la speciale montatura per occhiali, ideata per essere posizionata all'interno della maschera senza compromettere la tenuta ermetica.

Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.

<b>U.M.</b>	NR	<b>Pezzi per Conf.</b>	1
<b>Peso Netto (kg)</b>	3,297	<b>Peso Lordo (kg)</b>	4,087
<b>Dimensione Imballo (cm)</b>	38x37x33	<b>Volume Imballo (mc)</b>	0,028

### Conformità

EN 12942:2004

### Materiali Opzionali

- 7\*2\*39 COPRIVISORE USA E GETTA PER SGE 2600 / BLS 5400
- 7\*2\*40 MONTATURA OCCHIALI PER SGE 2600 / BLS 5400

### Materiali di Consumo

- 7\*2\*24 PREFILTRI DIAM. 14 CM PER SGE 2600
- 7\*2\*25 FILTRO TM3 DIAM. 14 CM - EN 129 42 SGE 2600

### Componenti e Ricambi principali

- RC72 26 TUBO CORRUGATO SGE 2600
- RC72 27 VENTILATORE SGE 2600
- RC72 28 CARICABATTERIA SGE 2600
- RC72 29 BATTERIA SGE 2600
- 7\*2\*34 MASCHERA A PIENO FACCIALE BLS 5400
- 7\*2\*89 ELETTRORESPIRATORE PER MASCHERA BLS 5400

*Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente alle singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl.*

*Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.*

*Verificare l'aggiornamento del presente documento confrontando il codice progressivo a piè di pagina con la versione scaricabile dal sito [www.vedani.it](http://www.vedani.it)*

scheda tecnica