



Materiali ed attrezzature
per le bonifiche ambientali

ASPIRATORI IN CLASSE H

-  Aspiratori industriali di elevata potenza
-  Aspiratori industriali di media potenza
-  Materiali correlati



ASPIRAZIONE ARIA

La bonifica dei materiali pericolosi come l'amianto presuppone l'utilizzo di idonei aspiratori in classe H, sia per la decontaminazione grossolana degli indumenti protettivi, sia per la pulizia dell'area di lavoro, l'aspirazione di liquidi o il collegamento con levigatrici e altri utensili.



Vedani Srl propone **aspiratori industriali con elevata efficienza filtrante** e prestazioni differenziate per aderire alle diverse esigenze della clientela. Ricambi e pronta assistenza post vendita sono garantiti dal personale e dall'officina di Vedani Srl.

Gli aspiratori sono proposti anche nella conveniente formula del **nolegg** dalla divisione aziendale Vedani RENT, che mette a disposizione unità sempre aggiornate ed efficienti a costi contenuti, evitando rischiosi immobilizzi di capitale e gravosi investimenti. Per individuare l'offerta più adatta alle vostre esigenze, cercate il logo



Aspiratori industriali di elevata potenza

• ASPIRATORE INDUSTRIALE 11 KW

Aspiratore industriale trifase molto potente per cantieri di ampie dimensioni, dotato di pompa per vuoto a lobi con portata aria di 900 mc/h. Potenza motore elettrico trifase 11 kW. Ciclone di prima separazione e serbatoio raccolta polveri da 160 litri con dispositivo di sollevamento dotato di maniglia, coppia conica, vite/madrevite e guide. L'aspiratore può essere collegato ad un CICLONE PRESEPARATORE da 1 mc con scarico sul fondo, adattatore e trespole componibile. Consente lo scarico diretto del materiale aspirato nei Big Bag grazie alla valvola a farfalla manuale.



• ASPIRATORE INDUSTRIALE 3 KW

Aspiratore monofase efficiente e robusto. Apparato aspirante con tre potenti motori protetti da una struttura metallica. Portata aria 8000 litri/min. Depressione max. 2100 mm/H₂O. Potenza complessiva 3 kW. Consente la raccolta di materiali diversi, solidi e polverosi, ed è idoneo ad un lavoro prolungato, grazie al sistema di insaccamento in continuo. Tipicamente utilizzato per la levigatura dei pavimenti con colle contenenti amianto.





Materiali correlati per aspiratori industriali di elevata potenza

3*1*65	TUBO DIAMETRO 50 MM 10 M			RACCORDO TUBO ZINCATO DIAM 50 MM	3*1*56
3*1*67	TUBO DIAMETRO 50 MM 25 M			RACCORDO TUBO ZINCATO DIAM 70 MM	3*1*57
3*1*66	TUBO DIAMETRO 70 MM 10 M				
3*1*55	RIDUZIONE ACCIAIO ZINCATO DIAM 70/50 MM			BIFORCAZIONE A Y RIDUZIONE 70/50/50 MM	3*1*58
3*1*61	SPAZZOLA PAVIMENTI ATTACCO 50 MM			RICAMBIO STRIP SETOLE SPAZZOLA PAVIMENTI	RC31 79
3*1*74	FILTRO STELLARE A TASCHE ASPIRATORE 3 KW			FILTRO HEPA ASPIRATORE 3 KW	3*1*75
3*1*69	FILTRO TASCHE ASPIRATORE 11 KW			FILTRO HEPA ASPIRATORE 11 KW	3*1*71
5*4*16	BB-VED 1000 OMOLOGATI UN13H3Y RIFIUTI			SACCO IN CONTINUO ASPI- RATORE 3 KW	3*1*76
5*4*17	BB-VED 1000 OMOLOGATI UN13H3Y AMIANTO			SACCHI POLIETILENE PER AMIANTO OMOLOGATI UN5H4Y	5*4*22
5*4*6	BB-VED 1500 OMOLOGATI UN13H3Y RIFIUTI				



Aspiratori industriali di media potenza

• NUMATIC HZQ 250 - HZDQ 752

Aspiratori monofase particolarmente silenziosi e dotati di solido telaio in acciaio. Il sistema filtrante è a tre stadi: sacco filtro, prefilto in stoffa e filtro assoluto. Indicatore low flow, che lampeggia quando la portata si riduce a seguito del progressivo intasamento dei filtri. Il modello HZDQ 752 è dotato di doppio motore da 2,4 kW



totali con portata di 90 litri al secondo, capacità del serbatoio 35 litri. Il modello HZQ 250 è indicato per trattamenti limitati; è equipaggiato con motore singolo da 1,2 kW - portata 45 litri al secondo. Capacità del serbatoio 10 litri.



• **VAC-VED 1.0 - 2.5**

Aspiratori industriali monofase adatti per aspirare polveri e piccoli detriti. VAC-VED 2.5 ha un serbatoio da 62 litri. E' dotato di doppio motore con potenza complessiva di 2,8 kW, portata 400 mc/h. VAC-VED 1.0 ha un serbatoio da 33 litri. É dotato di motore con potenza di 1,2 kW, portata 200 mc/h. Sono disponibili in via opzionale il fusto separatore per l'aspirazione di liquidi con capacità 110 litri per VAC-VED 2.5 e con capacità 23 litri per VAC-VED 1.0.

Materiali correlati per aspiratori industriali di media potenza

3*1*46	TUBO 2,5M D38 NUMATIC			PREFILTRO NUMATIC HZDQ 752	3*1*15
3*1*24	TUBO 5M D38 NUMATIC			PREFILTRO NUMATIC HZQ 250	3*1*14
3*1*26	TUBO 2,5M D38 VAC-VED				
3*1*48	TUBO 5M D38 VAC-VED				
3*1*13	SACCHI FILTRO NUMATIC HZDQ 752			FILTRO ASSOLUTO HZDQ 752	3*1*17
3*1*10	SACCHI FILTRO NUMATIC HZQ 250			FILTRO ASSOLUTO HZQ 250	3*1*16
3*1*39	SACCO FILTRO TESSUTO VAC-VED 2.5			FILTRO ASSOLUTO VAC-VED 1.0/2.5	3*1*40
				MODULO FILTRO ASSOLUTO NUMATIC HZQ 250	3*1*19
3*1*45	SACCO FILTRO CARTA VAC-VED 2.5			MODULO FILTRO ASSOLUTO NUMATIC HZDQ 75	3*1*18
3*1*38	SACCO FILTRO TESSUTO VAC-VED 1.0			PROLUNGA PAVIMENTI NUMATIC D38	3*1*7
3*1*44	SACCO FILTRO CARTA VAC-VED 1.0			PROLUNGA PAVIMENTI ACQUA E POLVERI VAC-VED D38	3*1*47

Consultate il sito www.vedani.it per un'idea aggiornata dell'offerta di Vedani Srl.

