



materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali

VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA

Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

Codice 4*2*13
ELLETI LIGHT

Apparecchiatura mobile per il riscaldamento, il recupero e la filtrazione delle acque contaminate



ElleTi Light è dotata di un boiler per la produzione di acqua calda da 50 litri, da collegarsi con la rete idrica.

ElleTi consente inoltre il prelievo e la filtrazione delle acque contaminate attraverso una pompa di elevata potenza.

Il quadro elettrico è alimentato a 220V monofase. Potenza massima assorbita: 2.05 kW.

Il comparto filtrante a tre stadi è costituito da un filtro dissabbiatore, da una cartuccia filtrante da 50 micron e da una cartuccia filtrante da 10 micron, realizzate in microfibre di polipropilene agglomerate, altezza 10" - 250 mm. E' disponibile come optional la cartuccia filtrante da 1 micron.

I tubi di collegamento per l'acqua calda e per l'acqua di scarico, da fissare ai raccordi da 3/4" per collegare tubi in gomma di diametro interno da 20 mm, non sono in dotazione, in quanto il loro utilizzo dipende dal posizionamento dell'eventuale unità di decontaminazione.

Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.

U.M.	NR	Pezzi per Conf.	1
Peso Netto (kg)	0,00	Peso Lordo (kg)	77,60
Dimensione Imballo (cm)	63x81x125	Volume Imballo (mc)	0,638

Materiali Opzionali

- 4*2*17 FILTRO ACQUA 1 MICRON - H 10"
- 4*2*12 TUBO COLLEGAMENTO ACQUA PVC RINFORZATO 3/4"
- 4*2*27 UPGRADE ELLETI LIGHT IN ELLETI LIGHT A
- 4*2*22 CASSA ELLETI LIGHT

Materiali di Consumo

- 4*2*15 FILTRO ACQUA 10 MICRON - H 10"
- 4*2*16 FILTRO ACQUA 50 MICRON - H 10"

Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente alle singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl.

Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Verificare l'aggiornamento del presente documento confrontando il codice progressivo a piè di pagina con la versione scaricabile dal sito www.vedani.it

scheda tecnica