



materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali
VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA
Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

Codice 1*1*2
REMOVING AGENT KG 25

Agente surfattante per la rimozione ad umido dell'amianto friabile



Emulsione polimerica a base acqua che penetra in profondità nelle superfici, legando le fibre d'amianto fra loro e consentendo la bonifica in condizioni di sicurezza.

Removing Agent ha caratteristiche igroscopiche, ossia ritiene l'umidità, mantenendo l'amianto inglobato in una patina oleosa che riduce drasticamente gli eventuali danni in caso di rottura del sacco per i rifiuti, della struttura di confinamento o del Glovebag.

E' applicato con idoneo nebulizzatore o può essere efficacemente iniettato con attrezzature specifiche.

Oltre che per bagnare in profondità l'amianto spruzzato o il coibente delle tubazioni, Removing Agent è diffusamente utilizzato come sistema d'abbattimento delle fibre aerodisperse nell'area confinata, perché, una volta nebulizzato, origina una nebbia che bagna le fibre e ne provoca il deposito.

E' diluibile in acqua pulita nel rapporto 1:10.

Colore: rosso.

U.M.	KG	Pezzi per Conf.	25
Peso Netto (kg)	25,00	Peso Lordo (kg)	26,00
Dimensione Imballo (cm)	28X23X45	Volume Imballo (mc)	0,030

Conformità: DM 06/09/1994

Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente alle singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl.

Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Verificare l'aggiornamento del presente documento confrontando il codice progressivo a piè di pagina con la versione scaricabile dal sito www.vedani.it

scheda tecnica