



materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali

VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA



Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

COD. 5*1*34/36/98

POLIETILENE

Il D.M. 06/09/1994 prevede, nel caso di bonifica in interni, che “occorra provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori dell’ambiente in cui avviene la rimozione...”. Nel rispetto di queste prescrizioni, Vedani Srl propone alla clientela vari tipi di teli in polietilene, disponibili nella comoda confezione su bobine multipiega, per realizzare il confinamento delle zone da bonificare, per proteggere i pavimenti e le solette o per confezionare i rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica.

scheda tecnica

Tipo	5*1*98 POLIETILENE BIANCO	5*1*36 POLIETILENE SEMITRASPARENTE 4 MT	5*1*34 POLIETILENE TRASPARENTE 6 MT
Utilizzo consigliato	Consigliato per la bonifica indoor di materiali contenenti amianto. Particolarmente indicato per proteggere ed isolare i pavimenti nei cantieri di bonifica. Realizzato con granulo rigenerato.  eco friendly	Utile per il confezionamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica e per lo stoccaggio degli stessi all’aperto. Realizzato con granulo rigenerato.  eco friendly	Impiegato per proteggere la soletta scoperta in attesa della posa della copertura sostitutiva o per la messa in sicurezza di superfici contaminate. Realizzato con granulo rigenerato.
Peso	141 g/m ²	139 g/m ²	184 g/m ²
Spessore	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm
Altezza	4 m	4 m	6 m
Colore	Bianco opaco	Semitrasparente	Trasparente
Lunghezza	41 m ca.	42 m ca.	21 m ca.
Superficie	164 mq ca.	168 mq ca.	126 mq ca.
Confezioni	Bobine da 25 kg	Bobine da 25 kg	Bobine da 25 kg
H. bobina	1 m	1 m	1,50 m

Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente alle singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl.

Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Verificare l’aggiornamento del presente documento confrontandolo con la versione scaricabile dal sito www.vedani.it.