



materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali
VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA
Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

Codice 5*2*9
FOGGY

Generatore di fumo fino a 565 mc/min.



La legge prescrive che, una volta completato l'allestimento del cantiere "... e prima dell'inizio di qualsiasi operazione che comporti la manomissione dell'amianto, i sistemi di confinamento siano collaudati con prove di tenuta mediante sistemi fumogeni."

Apparecchiatura dal design innovativo, compatta ma di notevole resa.

Il serbatoio di Foggy viene caricato con il liquido Fumfluid; premendo il pulsante di erogazione, l'operatore fa sì che il fluido scorra in una camera riscaldata e venga vaporizzato.

Alla sua fuoriuscita nell'aria, il vapore si condensa e genera una nebbia che permette di saturare gli ambienti in cui si effettua la rimozione di amianto, al fine di verificare visivamente la tenuta delle strutture di confinamento anche di notevoli dimensioni.

Comando a distanza via cavo e telecomando funzionanti con normali pile 23A 12V;
Doppia maniglia per il trasporto.

Dati tecnici

Potenza:	1500 Watt;
Capacità serbatoio:	2 litri
Produzione aerosol:	max. 565 mc/min. regolabile;
Tempo di riscaldamento iniziale:	5 minuti;

ATTENZIONE!

- Leggete le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione i generatori di aerosol Vedani Srl.
- Non rivolgete mai i generatori di aerosol Vedani Srl verso le persone o i loro indumenti. Essi emettono vapore caldo e devono essere impiegati con cautela.



materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali

VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA
Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

- Non utilizzate i generatori di aerosol Vedani Srl danneggiati o malfunzionanti.
- Utilizzate solo Fumfluid Vedani Srl. In particolare, non usate liquidi oleosi.
- Non azionate mai i generatori di aerosol Vedani Srl prima di caricarli con il liquido. Assicuratevi che vi sia sempre una considerevole riserva di liquido nel serbatoio.

U.M.	NR	Pezzi per Conf.	1
Peso Netto (kg)	7,00	Peso Lordo (kg)	8,82
Dimensioni (cm)	53,5x25x14,5		
Dimensioni Imballo (cm)	59x32x29	Volume Imballo (mc)	0,05

Conformità

CE e ROhs

Materiali di Consumo

- 5*2*8 FUMFLUID

Componenti e Ricambi principali

- 5*2*6 TELECOMANDO WIRELESS FOGGY

- 5*2*7 RICEVITORE TELECOMANDO WIRELESS FOGGY

- 5*2*10 TELECOMANDO FOGGY CON REGOLATORE DURATA/INTERVALLO

Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente alle singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl.

Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Verificare l'aggiornamento del presente documento confrontandolo con la versione scaricabile dal sito www.vedani.it.

scheda tecnica