



materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali

VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA

Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

Codice 2*3*1 POMP AIR 1 PLUS

Codice 2*3*2 POMP AIR 1 SIMPLEX

Pompa a spruzzo airless per interventi di rimozione e incapsulamento conservativo, predisposta per l'applicazione dei materiali Vedani Srl e dei principali prodotti di altra provenienza



Predisposta per coloro che operano tipicamente nell'ambito dell'incapsulamento e della rimozione delle coperture, è disponibile nella versione per materiali a bassa viscosità (con ugello 417); per l'uso con questi ultimi è dotata di sistema di aspirazione da tanica. E' altresì disponibile nella versione per materiali sia a bassa (con ugello 417) sia ad alta (con ugello 421) viscosità; per l'uso con questi ultimi è dotata di serbatoio da 30 litri.

Per l'uso con materiali particolari possono essere necessarie pompe di diversa tipologia (ad esempio modelli a pistone), differenti ugelli e diversi filtri all'interno del calcio pistola.

Occorre verificare sempre le prescrizioni del produttore del materiale che si impiega. Eventuali ugelli e accessori particolari sono disponibili su richiesta.

Nella componentistica è fatto largo utilizzo di leghe metalliche resistenti all'usura (Carburo Tungsteno).

Dati tecnici:

2*3*1 POMP AIR 1 PLUS	2*3*2 POMP AIR 1 SIMPLEX
Peso: 71 kg; dimensioni imballo: 120x80x130 cm; prevalenza: 80 m; erogazione libera: 9 l/min. Pressione max. 220 bar con dispositivo regolazione pressione da 0 a 100%. Potenza: 2,2 kW - 3,0 hp. Tipo motore: monofase 220 V 50 Hz.	Peso: 63 kg. Dimensioni imballo: 120x80x105 cm. Prevalenza: 80 m. Erogazione libera: 9 l/min. Pressione max. 220 bar con dispositivo regolazione pressione: 0-100%. Potenza: 2,2 kW - 3,0 hp. Tipo motore: monofase 220 V - 50 Hz.
L'attrezzatura è fornita completa di pistola (Cod. 2*3*8) con autopulitore (Cod. 2*3*10) e doppio ugello (Cod. 2*3*9-417 e 2*3*9-421), scorta di 10 filtrini (Cod. 2*3*12) da inserire nel calcio pistola, tubazioni di collegamento, manometro e tubazione di mandata HA1 da 10 m (Cod. 2*3*11), oltre che del serbatoio esagonale a caduta da 30 l.	L'attrezzatura è fornita completa di pistola (Cod. 2*3*8) con autopulitore (Cod. 2*3*10) e ugello 417 (Cod. 2*3*9-417), scorta di 10 filtrini (Cod. 2*3*12) da inserire nel calcio pistola, tubazioni di collegamento, manometro e tubazione di mandata HA1 da 10 m (Cod. 2*3*11), oltre che del sistema di aspirazione da tanica (Cod. 2*3*14).

Sono disponibili come optional la speciale prolunga da 45 cm (cod. 2*3*4), la prolunga rinforzata raccordabile da 100 cm (cod. 2*3*21), il raccordo a snodo (cod. 2*3*5), gli ugelli con raggio di apertura di 60° (cod. 2*3*9-617 e 2*3*9-621) ed il kit di collegamento diretto da cisterna (cod. 2*3*13).

È altresì disponibile la speciale turbina (Cod. 2*3*23) per il trattamento incapsulante di tubazioni e canne fumarie in cemento amianto, che si adatta a tubazioni con diametro interno compreso tra 69 e 207 mm. Funziona in connessione con un normale compressore e richiede una fornitura di aria compressa di 0,5 mc/min. - pressione max. 7 bar. Diametro ugello in dotazione: 0,5 mm circa.

Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.

Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente alle singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl.

Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Verificare l'aggiornamento del presente documento confrontandolo con la versione scaricabile dal sito www.vedani.it.

amianto-airless-pompa-td_2x3x1.docx

scheda tecnica