



materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali

VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA

Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

COD. 1*2*2/3/15/20

FIXO PLUS

Incapsulante penetrante per la rimozione delle lastre in cemento amianto (Eternit). Conforme al Decreto del Ministero della Sanità 20 agosto 1999. Rivestimento incapsulante di tipo D (ex art. 5 allegato 2 ausiliario: se applicato per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione – art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 6 settembre 1994 – o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto).



- Emulsione polimerica a base acqua con notevoli capacità inglobanti.
- Fixo Plus è specificamente formulato per il trattamento preliminare del cemento amianto in operazioni di rimozione.
- Fixo Plus è idoneo altresì per il trattamento preliminare delle guaine bituminose contenenti amianti in operazioni di rimozione.
- Fixo Plus ingloba la superficie in una pellicola elastica, prevenendo il rilascio delle fibre.
- Va applicato direttamente sulla superficie con idoneo nebulizzatore. Pennello o rullo non sono adatti perché liberano le fibre nell'ambiente e danneggiano il supporto. Utilizzare una pompa manuale, sempre a bassa pressione o, in alternativa, un'attrezzatura a spruzzo Airless. L'uso dell'alta pressione non è raccomandabile in quanto libera grandi quantità di fibre d'amianto.
- Non applicare con tempo piovoso o umido e con temperature inferiori ai +5°C.
- Fixo Plus ha una resa di circa 200 gr/m² su cemento amianto. Lo spessore del film secco, rispettando tale resa, è indicativamente di 25-30 µm.
- La soluzione è colorata in blu con additivi chimici ad elevato potere tintoriale, in modo da evidenziare le zone già protette.
- Una volta essiccato, Fixo Plus resiste al dilavamento provocato dagli agenti atmosferici e conserva la sua efficace azione protettiva per oltre due anni. Ciò garantisce la massima sicurezza anche durante il trasporto di MCA trattati o nel caso sia

scheda tecnica



materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali

VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA
Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

utilizzato per la MISE (Messa In Sicurezza di Emergenza) di manufatti contenenti amianto, in attesa della bonifica definitiva.

- Peso specifico: 1.01 Kg/l, secondo UNI 89100 – Rapporto di prova n°214441 Istituto Giordano
- Tempo di essiccazione: 90 min.
- Contenuto volatile: 83.57%
- Residuo secco: 16,43%

Fixo Plus è disponibile in flaconi da 500 cc o da 1800 cc dotati di nebulizzatore, in taniche da 25 kg o in cisterne da 1000 kg.

Disponibile su richiesta in colorazioni particolari (Cod. 1*2*1).

Vedani Srl offre altresì il servizio di riempimento cisterne di proprietà della Clientela (Cod. 1*2*4) presso la sede di Besozzo (VA), che permette di risparmiare il costo della cisterna ed avviene in pochi minuti. Si contribuisce così a ridurre il rifiuto e quindi a salvaguardare l'ambiente, azzerando nel contempo i costi di smaltimento dei contenitori usati. Le condizioni speciali sono subordinate al preavviso di giorni 2 e al buono stato della cisterna.

Conformità

D.M. Sanità 20/08/1999 - Tipo D

Sottoprodotti

Codice	1*2*20	1*2*15	1*2*2	1*2*3
Descrizione	FIXO PLUS 500 CC	FIXO PLUS 1800 CC	FIXO PLUS KG 25	FIXO PLUS KG 1000
U.M.	NR	NR	KG	KG
Pezzi per Conf.	15	1	25	1000
Peso Netto (kg)	7,50	1,8	25	1000
Peso Lordo (kg)	9,00	2,29	26,20	1060
Imballo (cm)	33x27x33	33x27x33	28x23x45	100x120x117
Imballo (mc)	0,029	0,029	0,029	1,416

Metodi di pulizia

Si consiglia di utilizzare, in alternativa a seconda del risultato desiderato

- ACQUA RAGIA da lasciare agire almeno 2 ore per ammorbidire il prodotto (effettuare delle prove al fine di individuare la tempistica adeguata al singolo caso)
- ACETONE che rende gommoso il film da rimuovere
- ACQUA FREDDA addizionata con detersivo per lavastoviglie

Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente alle singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl.

Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Verificare l'aggiornamento del presente documento confrontando il codice progressivo a piè di pagina con la versione scaricabile dal sito www.vedani.it

scheda tecnica