



materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali
VEDANI SRL – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA
Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI NEL MANEGGIARE L'AMIANTO

5*3*18 KIT EMERGENZA AMIANTO

Kit per interventi d'emergenza contenente il necessario per affrontare casistiche diversificate quali, per esempio, piccole coperture collassate e residui abbandonati. Peso: 85 kg ca. Il kit contiene:

COD.	DESCRIZIONE	QUANTITA' (NR.)
5*4*22	SACCO POLIETILENE MARCHIATO AMIANTO	25
5*4*17	SACCONI OMOLOGATI UN13H3Y PER AMIANTO	3
2*2*1	NEBULIZZATORE MANUALE A SPALLA	1
7*1*6	TUTA MONOUSO PER AMIANTO	5
7*1*9	COPPIA CALZARI MONOUSO	10
7*1*18	COPPIA GUANTI TIPO RESISTENTE	10
7*2*101	SEMIMASCHERA GVS M/L	1
7*2*102	COPPIA FILTRO P3 PER SEMIMASCHERA	1
1*2*2	CONFEZIONE LIQUIDO FISSATIVO KG. 25	1
1*2*20	FLACONE LIQUIDO FISSATIVO DA 500 CC CON NEBULIZZATORE	15
5*1*36	BOBINA POLIETILENE DA 25 KG	1
5*4*26	ADESIVO "A-ATTENZIONE AMIANTO"	25
5*4*25	ROTOLO NASTRO PER IMBALLO M.C.A.	3
5*3*11	ROTOLO NASTRO SEGNALETICO "ATTENZIONE PERICOLO AMIANTO"	1
MOG0030	FOGLIO ISTRUZIONI/PRECAUZIONI AMIANTO	1

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LE OPERAZIONI DI PRONTO INTERVENTO

Le osservazioni di seguito specificate sono semplicemente suggerimenti tratti dalla normale pratica nell'ambito della bonifica dei materiali COMPATTI contenenti amianto (c.d. Eternit) – D.M. 06/09/1994. In ogni caso, **PRIMA DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI**, vogliate contattare gli organismi istituzionalmente preposti per l'autorizzazione alla bonifica e per le problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti.

Si consiglia di procedere come segue, rispettando la sequenza sotto riportata:

- **INDOSSARE** i seguenti D.P.I.: TUTA, MASCHERA SEMI FACCIALE CON FILTRO P3, CALZARI e GUANTI;
- **DELIMITARE** l'area di intervento con NASTRO SEGNALETICO "ATTENZIONE PERICOLO AMIANTO";
- **NEBULIZZARE** il LIQUIDO FISSATIVO sulla superficie dei Materiali Contenenti Amianto mediante NEBULIZZATORE MANUALE A SPALLA, ovvero utilizzando le confezioni da 500 cc qualora le superfici siano limitate; tale operazione evita la dispersione delle fibre d'amianto durante la rimozione o la manipolazione dei M.C.A.
- **INSACCARE** i pezzi di Materiale Contenente Amianto utilizzando i SACCHI POLIETILENE MARCHIATI AMIANTO oppure **AVVOLGERE** i pezzi più grossi su bancale con un doppio foglio di POLIETILENE;
- **SIGILLARE** i sacchi o i bancali con NASTRO PER IMBALLO M.C.A.;
- **POSIZIONARE** gli ADESIVI "A-ATTENZIONE AMIANTO" sui Materiali Contenenti Amianto che vengono lasciati in loco;
- Una volta che l'area risulti pulita e priva di Materiali Contenenti Amianto, **RIMUOVERE** il nastro segnaletico utilizzato per delimitare la stessa;
- **NEBULIZZARE** il fissativo su tuta, calzari e guanti;
- **TOGLIERE** tali D.P.I. e riporli nei SACCHI POLIETILENE MARCHIATI AMIANTO;
- **INTRODURRE** delicatamente i SACCHI POLIETILENE MARCHIATI AMIANTO nei SACCONI OMOLOGATI UN13H3Y PER AMIANTO;
- **TOGLIERE** per ultima la SEMIMASCHERA.



materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali
VEDANI SRL – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA
Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS IN ASBESTOS HANDLING

5*3*18 ASBESTOS EMERGENCY KIT

Asbestos emergency kit, containing what is needed to face different situations, as for example, small collapsed roofings and abandoned residuals. Weight: about 85 kg. Packing list:

COD.	DESCRIPTION	QUANTITY (NR.)
5*4*22	ASBESTOS MARKED PE BAG	25
5*4*17	UN13H3Y HOMOLOGATED BIG BAG	3
2*2*1	KNAPSACK SPRAYER	1
7*1*6	DISPOSABLE COVERALL	5
7*1*9	DISPOSABLE BOOT COVERS (PAIR)	10
7*1*18	HEAVY DUTY PROTECTIVE GLOVES (PAIR)	10
7*2*101	PROTECTIVE HALFMASK	1
7*2*102	P3 FILTERS (PAIR)	1
1*2*2	25 KG ENCAPSULANT LIQUID	1
1*2*20	500 CC ENCAPSULANT BOTTLES WITH ATOMIZER	15
5*1*36	25 KG PE ROLL	1
5*4*26	ASBESTOS DANGER STICKER	25
5*4*25	ASBESTOS CONTAINING WASTE PACKING TAPE ROLL	3
5*3*11	ASBESTOS DANGER WARNING BAND ROLL	1
MOG0030	INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS IN ASBESTOS HANDLING	1

NOTES ABOUT EMERGENCY OPERATIONS

The following notes are simple suggestions deriving from the average behaviour during COMPACT asbestos containing materials abatement – D.M. 06/09/1994. In any case, **BEFORE STARTING THE OPERATIONS**, contact the proper institutions to receive authorization to abatement and to see to the waste management implications.

We advise to proceed as follows, respecting the sequence:

- **WEAR** the following personal protection garments: COVERALL, HALFMASK WITH P3 FILTER, BOOT COVERS and GLOVES;
- **LIMIT** the abatement area with ASBESTOS DANGER WARNING BAND;
- **SPRAY** the ENCAPSULANT LIQUID on the ACM surface with the KNAPSACK SPRAYER, or with the 500 CC ENCAPSULANT BOTTLES WITH ATOMIZER, for small surfaces; this operation avoids asbestos fibres dispersion during ACM removal or handling.
- **PUT** ACM pieces in the ASBESTOS MARKED PE BAGS, or **WRAP** the bigger parts on a pallet with double PE sheeting;
- **SEAL** the bags and pallets with ASBESTOS CONTAINING WASTE PACKING TAPE;
- **PLACE** the ASBESTOS DANGER STICKERS on the ACM which are left in place;
- Once the area is clean and free from ACM, **REMOVE** ASBESTOS DANGER WARNING BAND;
- **SPRAY** the ENCAPSULANT LIQUID on COVERALL, BOOT COVERS and GLOVES;
- **PLACE** such personal protection garments into the ASBESTOS MARKED PE BAGS;
- **PLACE** the ASBESTOS MARKED PE BAGS in the UN13H3Y BIG BAGS HOMOLOGATED FOR ASBESTOS.
- At last, **REMOVE** HALFMASK.